



相栄電器株式会社
ソフトウェア事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-21-15

2011 年 3 月 14 日

Photo ReColor Light

「HDR(ハイダイナミックレンジ)」機能搭載 画像レタッチソフト

フォト リ カラー ライト
Photo ReColor Light 新発売

<プレスリリース>

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

相栄電器株式会社は、1 枚の写真から HDR(ハイダイナミックレンジ)イメージを作成できる「Photo ReColor」の機能限定版として、「Photo ReColor Light(フォトリカラー ライト)」のリリースを発表いたします。本ソフトは「Photo ReColor」でご好評いただいている HDR 機能および主要なフィルタを搭載しながらも、2,980 円という大変お求めやすい価格を実現しております。

2011 年 3 月 18 日 よりダウンロード版、

2011 年 4 月 8 日 よりパッケージ版の販売を開始いたします。

詳細は当社 Web サイトでご確認ください(<http://www.sohei.co.jp/software/photorecolor>)

HDR(ハイダイナミックレンジ)は、写真を撮影したその時に「見た」「感じた」イメージにより近い状態を再現する事ができる手法です。従来、HDR イメージを作成するには、同一被写体で複数枚の写真(RAW データ)が必要でしたが、「Photo ReColor」は 1 枚の写真から簡単に HDR イメージを作成することが可能です。以前、撮影に失敗しそのまま放置してしまっている写真に HDR 加工を施すと、実際に自分の目で見た感覚を甦らせ、色鮮やかで鮮明な風景を再現する事ができます。デジタルカメラの標準的な色空間 sRGB に加え、レンズ交換式一眼レフなど高級機で利用されている AdobeRGB にも対応。さらに、16ビットの高精度画像処理エンジンを搭載により、8ビットで記録された画像でも 16ビットの精度で処理されるため、階調の損失を最小限に抑えた補正・編集が可能です。

機能を絞り安価にすることで、従来敷居の高かった HDR 手法をより幅広いユーザー層に訴求してまいります。



SOHEI ELECTRICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Photo ReColor Light の特長 :

- **HDR 機能搭載(ハイダイナミックレンジ)**

人間の目を見た質感に、より近づける為の手法である HDR 機能を搭載しました。従来複数枚の RAW データが必要であった HDR 処理ですが、Photo ReColor では 1 枚の写真画像から HDR イメージの作成が可能です。

- **多彩なフィルタ**

画質の補正用:AI 自動補正/コントラスト自動補正/明るさ・コントラスト/ホワイトバランス自動補正
CCD ノイズ軽減/JPEG ノイズ軽減/ピンぼけ補正/美肌フィルタ

写真テクニック系:モノクローム/逆光/クロスフィルタ/スリム/魚眼レンズ/アンシャープマスク/ガウスぼかし/ソフトフォーカス/マクロ効果

ペイントアーティスト系:油絵/版画/石膏/ガラス/ちぎり絵/ステンドグラス/パステル/スラッシュ/ペン画/ヒッカク/線描/絨毯

他 12 種類。

- **AdebeRGB 対応**

デジタルカメラの標準的な色空間 sRGB に加え、レンズ交換式一眼レフなど高級機で利用されている AdobeRGB にも対応。

- **デジカメ写真の修正に特化したフィルタダイアログを搭載**

フィルタダイアログ内でオリジナルとプレビューを同時表示するだけでなく、倍率指定、縦・横分割指定、同期・非同期スクロール、一枚の写真を分割して表示するモードなど多彩にご用意。

- **16 ビット深度の高精度画像処理エンジンの搭載**

すべてのカラー/グレースケール画像の深度を 16 ビットとして扱います。8 ビットで記録された画像でも 16 ビットの精度で処理されるため、階調の損失を最小限に抑えた補正・編集が可能です。

Photo ReColor Light パッケージ版 標準価格(税込)

製品名	JAN	標準価格
Photo ReColor Light	4511522922122	2,980 円

【動作環境】

■対応 OS:Windows 7/Vista/XP(各日本語版)

■ハードディスク:150MB 以上の空き容量

■CPU/メモリ:OS が正常動作する CPU/メモリ(高解像度画像の HDR 編集には 2GB 以上のメモリを推奨)

■解像度・カラー:1024×600 ドット、High Color(16 ビット、65,536 色)以上

*管理者権限必須

【対応画像形式】

読み込み:FFF、BMP、CUR、DIB、EMF、EPS、GIF、ICON、JPEG、PCD、PCX、PNG、PSD、TGA、TIFF、WMF、ZIM、ZSK

書き出し:FFF、BMP、EPS、GIF、JPEG、PCX、PNG、PSD、TGA、TIFF

(RAW データは対応していません。)

詳細は当社 Web サイトでご確認ください。(http://www.sohei.co.jp)

【お問い合わせ先】

相栄電器株式会社 ソフトウェア事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-21-15

TEL. 03-3447-7544 FAX. 03-3445-9156 E-mail ss-info@sohei.co.jp

URL. <http://www.sohei.co.jp>

© 2011 SOHEI ELECTRICAL INSTRUMENTS CO., LTD. All Rights Reserved. Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。